TERMOREGOLATORE PER STAMPI – P180H

TEMPERATURE CONTROLLER FOR MOLDS – P180H

Termoregolatore a singola/doppia zona di controllo con resistenze esterne all'impianto idraulico e pompe a trascinamento magnetico. Grazie al sistema innovativo di resistenze esterne e all'utilizzo di circuitazione in acciaio inox, i danni e l'usura provocati dal calcare sono ridotti al minimo. A seconda dei modelli, la temperatura di riscaldamento dell'acqua può variare da 160 a 200°C.

Single/double channel temperature controller for molds with external heaters and magnetic driven pumps. Thanks to the innovative system heaters that are installed externally to the hydraulic system, and thanks to the stainless steel pipes and fittings, the damage and wear caused by limestone is minimized. Suitable for water (from 160 to 200°C depending on the model).

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

MISURE modello 1 zona	(*SINGLE CHANNEL MODEL SIZE*)	440 x 850 x 800 (h)
MISURE modello 2 zone	(*DOUBLE CHANNEL MODEL SIZE*)	500 x 1300 x 1230 (h)
PESO modello 1 zona	(*SINGLE CHANNEL MODEL WEIGHT*)	235Kg
PESO modello 2 zona	(*DOUBLE CHANNEL MODEL WEIGHT*)	490Kg
TEMPERATURA MASSIMA	(*MAX. TEMPERATURE*)	160 – 180 – 200°C
PRESSIONE MASSIMA	(*MAX. PRESSURE*)	10 – 15 – 18 bar
SISTEMA DI RISCALDAMENTO	(*HEATING SYSTEM*)	RESISTENZE ESTERNE *EXTERNAL HEATERS*
POTENZA DI RISCALDAMENTO	(*HEATING POWER*)	15 … 24 KW
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	(*COOLING SYSTEM*)	INDIRETTO / *INDIRECT*
POTENZA DI RAFFREDDAMENTO	(*COOLING POWER*)	50 … 200 KW
ELETTROPOMPA	(*ELECTROPUMP*)	A TRASCINAMENTO MAGNETICO *MAGNETIC DRIVEN PUMP*
PORTATA POMPA	(*PUMP FLOW*)	60 … 200 lt / min. – 6 … 9 bar
ALIMENTAZIONE	(*SUPPLY VOLTAGE*)	400V
RACCORDI IDRAULICI	(*HYDRAULIC FITTINGS*)	1/2 ”
RACCORDI ALLO STAMPO	(*MOLD FITTINGS*)	1 ”

OPTIONALS

- **SERBATOIO IN ACCIAIO INOX**	- *STAINLESS STEEL TANK*
- **MAGGIORAZIONE POTENZA DI RISCALDAMENTO**	- *HIGHER HEATING POWER*
- **MAGGIORAZIONE POTENZA DI RAFFREDDAMENTO**	- *HIGHER COOLING POWER*
- **MAGGIORAZIONE ELETTROPOMPA**	- *BIGGER ELECTROPUMP*
- **CIRCUITO RAFFREDDAMENTO CON ANTICALCARE**	- *COOLING SYSTEM WITH DECALCIFIER*
- **RUBINETTERIA INOX**	- *STAINLESS STEEL FITTINGS*
- **SEGNALATORE LUMINOSO E ACUSTICO**	- *VISUAL AND BUZZER ALARM*
- **DISPLAY TEMPERATURA RITORNO**	- *MOLD WATER OUTLET TEMPERATURE*
- **VALVOLA MOTORIZZATA INGRESSO ACQUA**	- *INLET WATER MOTORIZED VALVE*
- **INTERFACCIA COMUNICAZIONE CON PLC**	- *INTERFACE FOR PLC WIRING*